

Produktdatenblatt

Flügger 378 Rollkleber Extra



Produkteigenschaften

Flügger 378 Rollkleber Extra ist ein PVA-verstärkter, transparent trocknender Kleber zum Rollen.

Anwendung

Zum Tapezieren von Glasgewebetapeten, Glasfasertapeten und vorbehandeltem Armierungs- und Glasvlies in trockenen Räumen.

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Saugende Untergründe mit Flügger Tiefgrund grundieren.

Glänzende Untergründe vorher reinigen, matt schleifen und mit Flügger Interior Fix Primer grundieren.

Den Kleber gleich für einige Tapetenbahnen gleichmäßig verteilt auf die Oberfläche auftragen.

Nach dem Auftragen, den Kleister ein bisschen trocknen lassen.

Gute Praxis

Sorgen Sie während und nach dem Tapezieren für ausreichende Lüftung.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf

www.flugger.dk

Technische Daten

Typ:	Gewebekleber
Dichte:	1,05 kg/Liter
Füllstoff:	Gew.-%: 25 Vol.-%: 21
Ergiebigkeit:	3-5 m ² /l
Arbeitstemperatur:	Min. + 15 °C, max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Verdünnung:	Unverdünnt verwenden.
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.:	Unverzüglich mit warmem Wasser und Seife
Lagerung:	Kühl, frostfrei und dicht verschlossen

Umwelt und Sicherheit: **siehe Sicherheitsdatenblatt**

Schlüssel: FLU 378 Dezember 2015, ersetzt September 2010

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf www.flugger.dk

Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische

Erfahrungen.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.