

# Produktdatenblatt

## Flügger Facade Primer



### Produktbeschreibung

Universal Grundierung Bindet und festigt die Oberfläche, dringt in den Untergrund ein und minimiert die Wasseraufnahme. Verbessert die Haftkraft des darauffolgenden Anstrichs und macht ihn gleichmäßiger.

Ergibt eine wasserabweisende aber diffusionsoffene Oberfläche, durch die Wasserdampf in der Wand nach außen dringen kann.

- Bindet und festigt die Oberfläche
- Wasserabweisend
- Diffusionsoffen

### Anwendungsbereiche

Zur Behandlung von leicht abfärbenden und saugenden mineralischen Fassaden wie Putz, Beton und Leichtbeton vor der Endbehandlung mit allen Typen von Fassadenfarben außer Silikatfarben.

### Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Stark abfärbende Stellen reinigen und losen Putz entfernen.

Ggf. mit Flügger Facade Clean reinigen. Bewuchs mit Flügger Fassaden Anti-Green entfernen.

Mit Pinsel Flächenstreicher oder Rolle nass in nass auftragen. Unverdünnt verwenden.

Für den darauf folgenden Anstrich Flügger Facade Universal, Flügger Facade Beton, Flügger Facade Impredur oder Flügger Facade Zero verwenden.

Direkte Sonneneinstrahlung und austrocknenden Wind beim Streichen vermeiden.

### Reinigung und Pflege

Die Fassade laufend kontrollieren. Bewuchs mit Flügger Fassaden Anti-Green entfernen.

Anstrich nach Bedarf pflegen.

### Gute Praxis

Tragen Sie unbedingt eine entsprechende Schichtdicke auf, die sicherstellt, dass der Untergrund gesättigt ist aber nach dem Trocknen nicht glänzt.

### Technische Daten

Typ:	Silikonverstärkte Acrylgrundierung
Dichte:	1,00 kg/l
Füllstoff:	Gew.-%: Ca. 4
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds 3-7 m <sup>2</sup> /Liter pro
Behandlung	
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur für Verarbeitung,
Trocknen/Aushärten: +2 °C	Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % RF:	Staubtrocken: nach 1 Stunde

Verdünnung:	Überstreichbar: nach 6 Stunden unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.:	Wasser und Seife
Lagerung:	Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

---

**Umwelt und Sicherheit:****Siehe Sicherheitsdatenblatt**

Schlüssel: FACADE PRI

November 2011, ersetzt September 2011

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.

Kontakt: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) Tel. +45 76 30 33 80.