Produktdatenblatt
Flügger Sandplast LH Extra

Flügger

Produktbeschreibung

· Sandplast LH Extra ist eine Spachtelmasse mit leichten Füllstoffen.
· Extra gute Füllkraft und minimales Schwinden
· Dank sehr starker Füllkraft und der feinen Körnung vielseitig einsetzbar.
· Lässt sich sehr leicht verarbeiten und problemlos schleifen.

CE
Internal plasters based on organic binders
11 DoP 101 EN 15824:2009
Reaction to fire: F Adhesion > 0,3 MPa.
Dangerous substances: NPD

Anwendungsbereiche

Anwendung im Innenbereich in trockenen Räumen zur Teil- und Vollspachtelung von Decken und Wänden aus z. B. Putz, Beton, Leichtbeton sowie bereits gestrichenen Oberflächen.

Der Untergrund muss rein, trocken, tragfähig und für einen Anstrich geeignet sein.

Verarbeitung

Mit Breitspachtel auftragen.

Vor dem Anstrich empfehlen wir die Behandlung mit einer geeigneten Grundierung.

Gute Praxis

Beim Schleifen Augenschutz und Staubfiltermaske tragen.

Technische Daten

Typ:	Leichte Füllspachtelmasse
Farbton:	Hellgrau
Dichte:	1,2 kg/l
Füllstoff:	Gew.-%: 58
Ergiebigkeit:	0,5-2 m²/l
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur beim Streichen und Trocknen/Härten: +10 °C
	Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % RF:	Staubtrocken: nach 2-4 Stunden
	Überstreichbar: nach 24 Stunden
	Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Gesamtemission:	Vgl. EN16000-9:2006: < 77 µg/m²h nach 28 Tagen
	Entspricht den Emissionsanforderungen gemäß EN 15251
Haftzugfestigkeit auf Beton:	0,54 MPa.
Schichtdicke:	Max. 4 mm
Korngröße:	Max. 0,20 mm.
Verdünnung:	Wasser – normalerweise unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.:	Wasser
Lagerung:	Kühl, frostfrei und dicht verschlossen lagern.

Umwelt und Sicherheit: **Siehe Sicherheitsdatenblatt**

Schlüssel: SANDPL LHX Mai 2017 ersetzt Februar 2017

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf www.flugger.dk
Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.