

Produktdatenblatt

Flügger Acryl Fußbodenfarbe

Flügger



Flügger Floor Paint ist eine Bodenfarbe für Beton- und Holzböden. Die Produkte sind einfach in der Verarbeitung, robust, reinigungsfreundlich und bilden ein schönes Finish.

Produktbeschreibung Flügger Acryl Bodenfarbe

Halbglänzende, langlebige Oberfläche.

Empfohlen für Räumlichkeiten ohne besondere funktionale Anforderungen und ohne erhöhten gebrauchsbedingten Verschleiß und Verschmutzungsgrad. Kann normal mit Wasser, Bodentuch und Universalreiniger gereinigt werden.

- Widerstandsfähige Oberfläche
- Diffusionsoffen
- Kein Vergilben

Anwendungsbereiche

Für Böden in Aufenthaltsräumen, Dielen, Büros, Abstellräumen, Heizungsräumen, Vorratskammern und Kellerräumen.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und für Anstriche geeignet sein.

Vorbereitung und Verarbeitung

Zementschlamm mit Diamantschleifer entfernen. Loses Material und Farbe durch Schleifen entfernen. Verschmutzung, Fett, Öl, Wachs und abfärbendes Material mit Fluren 37 entfernen. Seifenreste mit Fluren 33 entfernen. Harte, glatte Untergründe matt schleifen. Schäden im Beton mit Beton ausbessern. Risse, Unebenheiten und Löcher mit Epoxy-Spachtelmasse ausbessern. Beton mit Tiefengrund und Holz mit Stop Primer grundieren. Optimale Haltbarkeit wird mit zwei Anstrichen erreicht. Manche Farben benötigen zusätzliche Anstriche.

Verarbeitung

Mit Pinsel oder Rolle. Werkzeug verwenden, das dem gewünschten Finish entspricht.

Nass-in-nass auftragen, abschließend in einer Richtung nachstreichen. Für zusammenhängende Oberflächen möglichst Farbe mit derselben Chargennummer verwenden. Unterschiede in der Oberflächenstruktur können zu Farbabweichungen führen. Kälte/Wärme wirkt sich auf die Viskosität des Materials aus. Es darf sich während dem Trocknen/Aushärten kein Kondenswasser bilden. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit, Aushärtezeiten und die Zeit bis zur Überstreichbarkeit. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verringern die Trocken- und Aushärtezeit. Stets einen Probeanstrich vornehmen, um zuvor Haftkraft und Ergebnis zu prüfen.

ACHTUNG!

Bis die Farbe vollkommen ausgehärtet ist, die Oberfläche nur sehr vorsichtig belasten.

Technische Daten - Standardgrau

Typ:	Acryl-Bodenfarbe
Dichte:	1,17 kg/l
Glanz:	50, halbglänzend
Füllstoff:	Gew.-%: 41 Vol.-%: 32
Ergiebigkeit:	6-8 m ² /l pro Behandlung
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur während dem Auftragen und Trocknen/Härten: +5 °C.
Max. Luftfeuchtigkeit	80 % rF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF:	Staubtrocken: nach 2 Stunden
Überstreichbar:	nach 6 Stunden
Vorsichtig begehbar:	nach 24 Stunden
Ausgehärtet:	nach 5-7 Tagen
Verschleißfestigkeit/Abriebbeständigkeit ASTM D4060. (Je niedriger der Indexwert umso höher die Verschleißfestigkeit)	
Abriebbeständigkeit:	210

Emissionsdaten: Vgl. EN 16000-9:2006: >110 µm/m²h nach 28 Tagen
Verdünnung: Wasser
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: So viel Farbe wie möglich entfernen und danach mit Wasser reinigen.
Aufbewahrung nicht angebrochener und angebrochener Verpackungen: Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit: **Siehe Sicherheitsdatenblatt**
Schlüssel: FLOOR AC März 2019 ersetzt Oktober 2018

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk
Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.