Produktdatenblatt
Flügger Flutex 7S+

Flügger

Flutex 7S+ ist eine 100 % Acrylfarbe mit Umweltgütesiegel. Das Produkt weist ausgezeichnete Streicheigenschaften aus und ist die optimale Wahl hinsichtlich Produktivität, Finish und Umwelt.

Produktbeschreibung

Matte Oberfläche mit sichtbarem Glanz, gleichmäßigem Finish und leichter Struktur.

Empfohlen für stark beanspruchte Oberflächen mit hohen funktionellen Anforderungen, die starker Verschmutzung und starkem gebrauchsbedingtem Verschleiß ausgesetzt sind. Kann mit weicher Bürste, Wasser und Tuch auch mit Fleckenreiniger gereinigt werden.

· 100 % Acrylfarbe

· Gleichmäßige Oberfläche und leichte Struktur

· Robuste Oberfläche

Anwendungsbereiche

Aufenthaltsräume, Flure, Gänge, Büros, Küchen, Geschäftsräume, Öffentliche Einrichtungen, Kliniken, Geschäfte, Treppenhäuser und Treppenaufgängen.

Auf Beton, Leichtbeton, Putz, Ziegeln, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Zementfaserplatten und Zementspanplatten.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und für Anstriche geeignet sein.

Vorbereitung und Verarbeitung

Loses Material und lose Farbe durch Schleifen entfernen. Schmutz, Fett, und abfärbendes Material mit Fluren 37 entfernen. Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotinflecken- und Ruß mit Fluren 49 reinigen und mit Stop Primer behandeln. Harte glatte Untergründe aufrauen und je nach Bedarf mit Fix Primer grundieren. Risse, Unebenheiten und Löcher verspachteln. Saugende und poröse Oberflächen mit Tiefengrund grundieren. Für die Grundierung Combi Primer oder Special Grund verwenden. 1-2 Anstriche. Einige Farbtöne erfordern eine zusätzliche Behandlung.

Verarbeitung

Pinsel, Rolle oder Spritze. Werkzeug verwenden, das dem gewünschten Finish entspricht.

Nass-in-nass auftragen, abschließend in einer Richtung nachstreichen. Für zusammenhängende Oberflächen möglichst Farbe mit derselben Chargennummer verwenden. Unterschiede in der Oberflächenstruktur können zu Farbabweichungen führen. Kälte/Wärme wirkt sich auf die Viskosität des Materials aus. Verarbeitungstemperatur beim Spritzen min. 12 °C.

Es darf sich kein Kondenswasser bilden. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit, Aushärtezeit und die Zeit bis zur Überstreichbarkeit. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verringern die Trocken- und Aushärtezeit. Stets einen Probeanstrich vornehmen, um zuvor Haftkraft und Ergebnis zu prüfen.

ACHTUNG!

Kräftige Farbtöne können aufgrund überschüssiger Pigmente abfärben.

Bis die Farbe vollkommen ausgehärtet ist, die Oberfläche nur sehr vorsichtig belasten.

Technische Daten – weiß

Typ:	100 % Acrylfarbe
Glanz:	7, matt
Dichte:	1,39 kg/l
Füllstoff:	Gew.-%: 59 Vol.-%: 44
Ergiebigkeit:	Abhängig von Untergrund und Applikationsverfahren 8-9 m²/l
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur für Auftragen und Aushärtung: +5 °C. Max. Luftfeuchtigkeit 80 % rF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF:	Staubtrocken: nach 1 Stunde - Überstreichbar: nach 4 Stunden
Ausgehärtet:	nach mehreren Tagen

Gesamtemission:	Vgl. EN16000-9:2006: < 0,1 µg/m²h nach 28 Tagen
Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 1, gemäß EN 13300
Verdünnung:	Wasser, in der Regel unverdünnt verwenden.

Umwelt und Sicherheit: **Siehe Sicherheitsdatenblatt**

Schlüssel: FLUTEX 7SP Januar 2019

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk
Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.