

Produktdatenblatt

Flügger Interior High Finish 20



Produktbeschreibung

Email-Acryllack für eine harte, sehr robuste und reinigungsfreundliche Oberfläche mit extra schönem Finish.

Verhindert nicht das Durchschlagen von wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserschäden oder Nikotin. Abgetönte Produkte können anfangs ein wenig abfärben.

Halbmatt, Glanz 20.

Flügger Interior High Finish trägt das Umweltzeichen EU-Ecolabel.

- Extra schönes halbmattes Finish
- Sehr hart und robust
- Sehr reinigungsfreundliche Oberfläche

Eingetragen in der Datenbank Nordic Ecolabelling Building Products für Produkte, die bei Bauten mit dem Nordischen Umweltzeichen verwendet werden können.

Anwendungsbereiche

Für Holz in Innenbereichen, wenn eine harte, langlebige Oberfläche mit sehr schönem Finish gewünscht wird wie z. B. Küchenfronten, Fensterbänke, Paneele und Möbel sowie für korrosionsgeschütztes Eisen und Metall. Auch für Fensterinnenseiten geeignet.



EU Ecolabel :
SE/044/002

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Abfärbende und lose Farbe entfernen. Vor dem Anstrich mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen.

Unbehandeltes oder rohes Holz mit Flügger Interior Wood Primer grundieren. Bis auf festen Grund glatt geschliffene Oberflächen müssen daraufhin mit Flügger Interior Fix Primer behandelt werden.

Mit Pinsel, Rolle, Streichkissen oder Spritze auftragen. Optimales Ergebnis nach zwei Anstrichen. Zum Spritzen nicht verdünnen.

Reinigung und Pflege

Je nach Bedarf z. B. mit Flügger Fluren 32 Universalreiniger reinigen.

Kratzer und Schäden ggf. fleckweise mit der gleichen Farbe ausbessern, die ursprünglich verwendet wurde.

Gute Praxis

Nach dem Streichen das gestrichene Werkstück anfangs vorsichtig behandeln, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

ACHTUNG! Werden Holzpaneele oder ähnliche Werkstoffe mit dem Produkt gestrichen, ist damit zu rechnen, dass rohes bzw. unbehandeltes Holz mit der Zeit durchschlagen wird. Dies ist auf den Holzschwund wie im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, zurückzuführen.

Technische Daten - Weiß

Typ: Wässriger Email-Acryllack
Dichte: ca. 1,3 kg/l
Glanz: 20, halbmatt
Füllstoff: Gew.-%: 47 Vol.-%: 38
Ergiebigkeit: abhängig von Untergrund und Applikationsverfahren ca. 9 m²/l.
Applikationsverfahren
Verarbeitungstemperatur: Mindesttemperatur für Verarbeitung und
Trocknen/Aushärten: +5 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % RF: Staubtrocken: nach 1 Stunde
Überstreichbar: nach 6 Stunden. Niedrige Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.

Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Gesamtemission: Vgl. EN16000-9:2006: < 10 µg/m²h nach 28 Tagen
Verdünnung: Wasser. Zum Spritzen nicht verdünnen.
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser und Seife
Lagerung: Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Schlüssel: INT HI 20 Januar 2018, ersetzt September 2016

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.
Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf www.flugger.dk
Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.