

Produktdatenblatt

Flügger Interior High Finish 5



Produktbeschreibung

Matter Zwischen- und Schlussanstrich auf Acrylbasis. Mit besonders guten Verarbeitungseigenschaften. Ausgezeichnete Füll- und Deckkraft.

Sorgt für einheitliches Finish und als Zwischenanstrich für gute Haftkraft der Folgebehandlung. Zum Nass- und Trockenschleifen geeignet. Ergibt als Endanstrich eine satte, matte emailleähnliche Oberfläche, die im Vergleich zu anderen Farben mit den gleichen Glanzeigenschaften robuster und reinigungsfreundlicher ist.

Sperrt wasserlösliche Farbstoffe, Wasserschäden oder Nikotin oder durchschlagende Äste und harzendes Holz nicht ab.

Flügger Interior High Finish 5 trägt das Umweltzeichen EU-Ecolabel.

- Zwischen- und Schlussanstrich
- Gute Haftkraft auf alten Anstrichen
- Sattes, emailleähnliches Finish

Anwendungsbereiche

Für Innenbereiche als Zwischenanstrich auf alten Anstrichen auf Holz oder auf Eisen und Metall mit Rostschutz. Sowohl mit wässrigen als auch lösemittelhaltigen Farben überstreichbar. Auch ausgezeichnet geeignet als Schlussanstrich/Acrylemaille auf alten Holzanstrichen wie Holzdecken oder Holzpaneele in Innenbereichen.



Vorbereitung und Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Abfärbende und lose Farbe entfernen. Mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen. Harte und glänzende Flächen matt schleifen. Eisen und Metall mit geeigneter Rostschutzfarbe grundieren.

Mit Pinsel, Rolle, Streichkissen oder Spritze auftragen.

Reinigung und Pflege

Als Schlussanstrich: Mit Flügger Fluren 32 Universalreiniger reinigen.

Flecken, Schäden und Schrammen mit der gleichen Farbe ausbessern, die ursprünglich verwendet wurde.

ACHTUNG! Werden Holzpaneele oder ähnliche Werkstoffe mit dem Produkt gestrichen, ist damit zu rechnen, dass rohes bzw. unbehandeltes Holz mit der Zeit durchschlagen wird. Dies ist auf den Holzschwund etwa im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, zurückzuführen.

Gute Praxis

Nach dem Streichen das gestrichene Werkstück anfangs vorsichtig behandeln, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Auf saugenden oder leicht abfärbenden Untergründen mit Flügger Interior Wood Primer grundieren.

Frisch gespachtelte Wände mit Flügger Tiefgrund grundieren. Nicht vorbehandeltes Vlies mit Flügger Gewebegrundierung grundieren.

Technische Daten

Typ: Acrylfarbe
Dichte: 1,40 kg/l
Glanz: Matt, Glanz 5
Füllstoff: Gew.-%: 55 Vol-%: 39
Ergiebigkeit: ca. Abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren 8 m²/l

Verarbeitungstemperatur: Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten: +5 °C Max. Luftfeuchtigkeit 80 % rF.
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF: Staubtrocken: ca. nach 1 Stunde
Überstreichbar - weiß: ca. nach 4 Stunden
Überstreichbar - Base 3: ca. nach 12 Stunden
Ausgehärtet: nach mehreren Tagen
Gesamtemission: Vgl. EN16000-9:2006: <18µg/m²h nach 28 Tagen
Verdünnung: Wasser
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser und Seife
Lagerung: Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit: **Siehe Sicherheitsdatenblatt**

Vor der Reinigung mit Wasser so viel Farbe wie möglich vom Werkzeug entfernen.
Farbreste nicht

in die Kanalisation gelangen lassen, sondern beim Recyclinghof vor Ort abgeben.

Schlüssel: INT H 5 September 2016, ersetzt Juli 2012

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.