



Produktbeschreibung

Wässrige, absperrende und pigmentierte Grundierfarbe für Innenbereiche.

· Maximale Abspernung, kein Durchschlagen

· Ausgezeichnetes Fließvermögen

· Überstreichbar mit Glanz und Farbe je nach Wunsch

Anwendungsbereiche

Für Innenbereiche auf unbehandeltem oder bereits behandeltem Holz, wenn die Gefahr besteht, dass Farbstoffe z. B. von Nikotin, Wasserschäden und Farbstoffen im Holz den Folgeanstrich verfärben können. Flügger Interior Stop Primer hat ausgezeichnete sperrende Eigenschaften und verhindert Verfärbungen und das Durchschlagen von Ästen. Bei unterschiedlichen Holzqualitäten und starkem Harzaustritt können weiterhin Verfärbungen vorkommen.

Hat ein sehr gutes Fließvermögen und ist nach dem Trocknen mit wässriger Farbe überstreichbar.

Kann sowohl in Innenbereichen als auch als sperrende Grundierung auf Putz, Gips und bereits gestrichenen Decken und Wandflächen verwendet werden.

Vorbereitung und Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Die Ursache für Wasserschäden muss behoben werden und das Holz muss getrocknet sein, bevor es behandelt wird.

Oberflächen mit Flügger Natural Wood Holzreiniger oder Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen. Bei Brandschäden empfiehlt sich die Verwendung von Flügger Fluren 49 Ruß- und Nikotinreiniger.

Flügger Interior Stop Primer mit einem sauberen Pinsel, einer Rolle oder Spritze auftragen.

Optimale sperrende Wirkung nach zweimaliger Behandlung mit Flügger Interior Stop Primer. Sie können für eine maximale Sperrung gegen durchschlagende Äste die entsprechenden Stellen auch zusätzlich mit einer Astversiegelung behandeln. Bei kräftigen Verfärbungen wie Rußflecken/Brandschäden empfiehlt es sich, einen Test vorzunehmen, um den sperrenden Effekt zu prüfen.

ACHTUNG!

Bei Verwendung einer Airless-Spritze muss das Spritzgerät vollkommen sauber sein. Andernfalls können Düse und Filter verstopfen.

Verwenden Sie deshalb auch saubere Pinsel, Rollen und Malereimer.

Während der Verarbeitung und zum Trocknen/Aushärten muss die Temperatur min. +10 °C und die Luftfeuchtigkeit unter 80 % rF betragen.

Werkzeug unverzüglich nach Gebrauch in verdünntem Metal Pro Cleaner und kaltem Wasser reinigen. Pinsel dürfen zum aufweichen nicht in Metal Pro Cleaner gestellt werden.

Technische Daten

Typ:	Wässrige, sperrende Grundierfarbe	
Dichte:	1,26 kg/l	
Glanz:	Halbmatt	
Füllstoff:	Gew.-%: 50,4	Vol.-%: 37,2
Ergiebigkeit:	8-10 m ² /l pro Behandlung	
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur beim Auftragen und	
Trocknen/Aushärten:	+10 °C	
Max. Luftfeuchtigkeit	80 % rF	
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF: Staubtrocken:	nach ½ Stunde	
Überstreichbar:	nach 6 Stunden	
Ausgehärtet:	nach mehreren Tagen	

Verdünnung: unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser und Metal Pro Cleaner, sofort nach Gebrauch
Lagerung: Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit:

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Schlüssel: INT STOP

November 2017, ersetzt September 2013

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.