

Produktdatenblatt

Flügger Natural Wood Paneellack, farblos

Flügger



Produktbeschreibung

Wässriger Lack für helle Holzpaneele. Bildet eine halbmatte, fast nicht sichtbare Oberfläche und verhindert ein Vergilben. Bildet eine schmutzabweisende Oberfläche, die leichtes Reinigen verträgt. Flügger Natural Wood Paneellack, farblos ist im wässrigen Zustand milchig weiß doch nach dem Trocknen transparent und halbmatt.

Anwendungsbereiche

Auf hellen Paneelen aus z. B. Kiefer, Fichte und Tanne an Decken und Wänden, an Stellen, die keiner großen Verschmutzung ausgesetzt sind. Geeignet für unbehandeltes Holz, lackiertes Holz oder mit Flügger Natural Wood Holzbeize behandeltes Holz, wenn eine nicht vergilbende, schützende Lackoberfläche gewünscht wird.

Empfiehlt sich nicht für Stellen, wo robuste, verschleißfeste Oberflächen gewünscht werden, oder die direkt Wasser ausgesetzt sind.

Vorbereitung und Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Neues Holz abstauben. Kerben und Flecken abschleifen. Die Holzverkleidung muss trocken sein und sich der Umgebungsfeuchte angepasst haben, bevor mit der Behandlung mit Flügger Natural Wood Paneellack, farblos begonnen wird.

Bereits gebeiztes oder lackiertes Holz mit Flügger Natural Wood Holzreiniger reinigen.

Mit Nikotin und Ruß verschmutzte Oberflächen besonders gründlich reinigen und mit reinem Wasser abwaschen und danach abtrocknen, um Flecken zu vermeiden.

Glänzende Oberflächen matt schleifen. Ggf. mit Flügger Natural Wood Primer mit UV-Absorber zum Schutz vor Sonnenlicht, Nachdunkeln und Vergilben des Holzes vorbehandeln.

Vor Gebrauch umrühren. Mit Pinsel oder Spritze eine gleichmäßige Schicht in Längsrichtung der Maserung auftragen. Immer auf 1-2 Bretter auf einmal auftragen. Muss eine weitere Schicht aufgetragen werden, mit feinem Schleifpapier zwischenschleifen und Schleifstaub entfernen.

ACHTUNG! Werden Holzpaneele oder ähnliche Werkstoffe mit dem Produkt gestrichen, ist damit zu rechnen, dass rohes bzw. unbehandeltes Holz mit der Zeit durchschlagen wird. Dies ist auf den Holzschwund etwa im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, zurückzuführen.

Reinigung und Pflege

Mit Flügger Natural Wood Paneellack, farblos behandelte Paneele behutsam mit Seifenwasser z. B. Flügger Fluren 32 Universalreiniger reinigen.

Anstrich nach Bedarf mit Flügger Natural Wood Paneellack, farblos erneuern.

Gute Praxis

Maximal zweimal innerhalb von 24 Stunden lackieren.

Technische Daten

Typ:	wässriger Lack
Glanz:	20, halbmatt
Dichte:	1,04 kg/l
Füllstoff:	Gew.-%: 21 Vol.-%: 19
Ergiebigkeit:	15 m ² /l pro Behandlung
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten:	+5 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 % rF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF:	Staubtrocken: nach 1 Stunde
Überstreichbar:	nach 4 Stunden
Ausgehärtet:	nach mehreren Tagen
Verdünnung:	Unverdünnt verwenden
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.:	Wasser
Lagerung:	Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit: **Siehe Sicherheitsdatenblatt**

Schlüssel: PANELLAK Februar 2010, ersetzt November 2008

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.