



Produktbeschreibung

Wetterbeständige, vielseitige Fassadenfarbe.

Für eine gleichmäßig, seidenmatte und schöne Oberfläche, die wie gekalkt aussieht.

Die Oberfläche ist wetterbeständig und schützt vor eindringendem Wasser (Platzregen), und ist diffusionsoffen, so dass Wasserdampf von innen nach außen transportiert wird.

Damit ist Flügger Facade Universal die beste Alternative für gestrichene, leicht poröse und schwach gebundene Fassaden.

Hemmt Schimmelbildung auf der Oberfläche.

Beachten Sie, dass bei getönten Farben die Deckkraft auf der Farbtonkarte angegeben ist.

- Einheitliches, mattes und gekalktes Erscheinungsbild
- Vielseitig. Auch für leicht poröse Oberflächen geeignet
- Hoch diffusionsoffen

Eingetragen in der Datenbank Nordic Ecolabelling Building Products für Produkte, die bei Bauten mit dem Nordischen Umweltzeichen verwendet werden können.

Anwendungsbereiche

Im Freien auf mineralischen Fassaden, z. B. Putz, Kalksandstein und Beton sowie auf alten Anstrichen. Außerdem für neue unbehandelte Fassaden geeignet.

Vorbereitung und Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein und sollte nicht nennenswert abfärben. Neu verputzte, unbehandelte Oberflächen müssen durchgetrocknet sein.

ACHTUNG! Neue Zementputze oder reparierte Oberflächen müssen vor der Behandlung mit Flügger Facade Universal mindestens 4 Wochen trocknen.

Lose Anstriche entfernen. Mit Flügger Facade Clean reinigen.

Löcher auskratzen und mit Repafiller Außen verspachteln. Flecken mit Flügger Facade Primer grundieren.

Leicht abfärbende oder saugende Untergründe mit Flügger Facade Primer grundieren.

1-2 Mal mit Flächenstreicher, Rolle oder Spritze auftragen. Beim ersten Mal ggf.

mit ca. 10 % Wasser verdünnen.

ACHTUNG! Ältere Häuser, die aus reinem Kalkmörtel gebaut sind, sollten nur gekalkt oder mit Silikatfarbe behandelt werden.

Reinigung und Pflege

Die Fassade laufend kontrollieren.

Anstrich nach Bedarf pflegen.

Gute Praxis

Möglichst nicht bei kräftigem Wind und direkter Sonneneinstrahlung streichen.

Technische Daten

Typ:	Öldispersionsfarbe
Dichte:	1,39 kg/l
Glanz:	Ca. 2, tiefmatt
Füllstoff:	Gew.-%: 55 Vol.-%: 37
Ergiebigkeit:	8-10 m ² /l pro Behandlung
Verarbeitungstemperatur:	Mindesttemperatur beim Auftragen und
Trocknen/Aushärten:	+10 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	80 % rF
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF:	Berührungstrocken: nach 1 Stunde
Überstreichbar:	nach 4 Stunden,
Ausgehärtet:	nach mehreren Tagen
Dichtheit:	Wasserdampfdurchlässigkeit: Sd = 0,12 m, entspricht der Klasse 1
gemäß EN 7783-2	

Verdünnung: Wasser
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser und Seife
Lagerung: Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Umwelt und Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Schlüssel: FACADE UNI Januar 2018 ersetzt November 2017

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen auf www.flugger.dk

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen Erfahrungen.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.